



### STANDARD

Ausladung (m)		24,4	26,9	29,4	31,9	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0	62,5	65,0	68,0	
Auslegerlänge (m)	68,0	2,6 - 14,0	6,5	5,7	5,2	4,7	4,2	3,8	3,5	3,3	3,0	2,8	2,6	2,4	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8	1,70
	65,0	2,6 - 14,5	6,8	6,1	5,5	5,0	4,5	4,1	3,8	3,5	3,3	3,0	2,8	2,7	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0	
	62,5	2,6 - 15,0	7,2	6,4	5,8	5,3	4,7	4,4	4,0	3,8	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,4	2,3		
	60,0	2,6 - 15,8	7,6	6,8	6,1	5,6	5,0	4,6	4,3	4,0	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,6			
	57,5	2,6 - 16,5	7,9	7,1	6,4	5,9	5,3	4,9	4,5	4,2	3,9	3,6	3,4	3,2	3,0	2,9				
	55,0	2,6 - 17,3	8,5	7,5	6,8	6,2	5,6	5,1	4,7	4,4	4,1	3,9	3,6	3,4	3,2	3,0	2,9			
	52,5	2,6 - 18,0	8,7	7,8	7,0	6,4	5,8	5,3	5,0	4,6	4,3	4,0	3,8	3,6						
	50,0	2,6 - 18,0	8,7	7,8	7,1	6,5	5,8	5,4	5,0	4,6	4,3	4,0	3,8	3,6						
	47,5	2,6 - 18,0	8,7	7,8	7,1	6,5	5,8	5,4	5,0	4,6	4,3	4,1								
	45,0	2,6 - 18,0	8,7	7,8	7,1	6,5	5,8	5,4	5,0	4,7	4,4									
	42,5	2,6 - 18,0	8,7	7,9	7,1	6,5	5,9	5,4	5,0	4,7										
	40,0	2,6 - 18,0	8,7	7,9	7,1	6,5	5,9	5,4	5,1											
	37,5	2,6 - 18,0	8,7	7,9	7,2	6,5	5,9	5,5												
	35,0	2,6 - 18,0	8,7	7,9	7,2	6,5	5,9													
	31,9	2,6 - 18,0	8,7	7,9	7,2	6,6														
29,4	2,6 - 18,0	8,7	7,9	7,2																
26,9	2,6 - 18,0	8,8	7,9																	
24,4	2,6 - 18,0	8,8																		

### LOAD PLUS

Ausladung (m)		24,4	26,9	29,4	31,9	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0	62,5	65,0	68,0	
Auslegerlänge (m)	68,0	2,6 - 15,5	7,3	6,5	5,9	5,4	4,8	4,4	4,1	3,8	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,4	2,3	2,1	2,05
	65,0	2,6 - 16,0	7,7	6,9	6,3	5,7	5,1	4,7	4,4	4,1	3,8	3,6	3,3	3,1	3,0	2,8	2,6	2,5	2,4	
	62,5	2,6 - 16,5	8,0	7,2	6,6	6,0	5,4	5,0	4,6	4,3	4,0	3,8	3,5	3,3	3,1	3,0	2,8	2,7		
	60,0	2,6 - 17,3	8,4	7,6	6,9	6,3	5,7	5,2	4,9	4,5	4,2	4,0	3,7	3,5	3,3	3,1	3,0	2,8	2,7	
	57,5	2,6 - 18,0	8,7	7,9	7,1	6,5	5,9	5,4	5,1	4,7	4,4	4,1	3,9	3,6	3,4	3,3	3,0			
	55,0	2,6 - 18,8	9,1	8,2	7,4	6,8	6,1	5,6	5,2	4,9	4,5	4,3	4,0	3,8	3,6					
	52,5	2,6 - 19,5	9,4	8,5	7,7	7,1	6,4	5,9	5,5	5,1	4,8	4,5	4,2	4,0						
	50,0	2,6 - 19,5	9,5	8,5	7,7	7,1	6,4	5,9	5,5	5,1	4,8	4,5	4,2							
	47,5	2,6 - 19,5	9,5	8,5	7,8	7,1	6,4	5,9	5,5	5,1	4,8	4,5								
	45,0	2,6 - 19,5	9,5	8,5	7,8	7,1	6,4	5,9	5,5	5,1	4,8									
	42,5	2,6 - 19,5	9,5	8,6	7,8	7,1	6,4	5,9	5,5	5,2										
	40,0	2,6 - 19,5	9,5	8,6	7,8	7,1	6,4	6,0	5,6											
	37,5	2,6 - 19,5	9,5	8,6	7,8	7,2	6,5	6,0												
	35,0	2,6 - 19,5	9,5	8,6	7,8	7,1	6,5													
	31,9	2,6 - 19,5	9,4	8,5	7,7	7,1														
29,4	2,6 - 19,5	9,5	8,5	7,8																
26,9	2,6 - 19,5	9,5	8,5	7,8																
24,4	2,6 - 19,5	9,5	8,6																	

### Technische Daten

max. Ausladung	68 m
Tragkraft	2.050 kg
max. Tragkraft	12.000 kg
Fundamentkreuz Eckmaß	4,5 - 6,0 - 8,0 m

### Elektrische Daten

Krankabel	1x4x35 mm <sup>2</sup>
Anschlussleistung	65 kVA
Erforderliche Absicherung	94 A
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A

### Antriebe

Antriebe		STANDARD
↑ ↓	Motor	45 kW FU
		0 - 116 m/min
↕	Motor	7,5 kW FU
		0 - 109 m/min
↻	Motor	2 x 7,5 kW, FU
		0,80 U/min